

OPIS TECHNICZNY

Do projektu "Aranżacji wnętrz biurowych dla KSSE ŻORY w budynku przy ul. Męczenników
Oświęcimskich 32 w Żorach"

1. POM. NR 1-12 / 1-11 / 1-07 / 1-06/ 1-05 / 1-04 / 1-03 / 1-02

W pomieszczeniach projektuje się :

- Podłogi pomieszczeń wykonane z parkietu dębowego koloru naturalnego, wokół parkietu projektuje się listwę rozdzielającą koloru mahoniowego, układ parkietu w poszczególnych pomieszczeniach wg rysunków A40, A40A.

Parkiet układany we wzór francuski kąt 45stopni, przyjmuje się drewno klasy KLII długość deszczułka 500mm szerokość 100mm, grubość 22mm.

Powierzchnia parkietu delikatnie strukturyzowana, warstwa wierzchnia olejowana.

- Parkiet układany na przygotowanym i zagruntowanym podłożu wszelkie ubytki i pęknięcia należy pozszywać, proponuje się montaż parkietu za pomocą np. kleju ULTRABOND MAPEI 1K lub równoważny. Przy zamawianiu parkietu należy dołożyć 9% tzw docinki.

- przed przystąpieniem do prac należy uzyskać wymaganą wilgotność w pomieszczeniu podaną przez producenta parkietu.
- W pomieszczeniu Nr 1-02 projektuje się parkiet dębowy w kolorze orzechu 900-1200/120/22mm w układzie cegły.

- należy zwrócić szczególną uwagę na połączenia parkietu pomiędzy pomieszczeniami wszelkie dylatacje należy prowadzić w otworach drzwiowych pod skrzydłem drzwi.

- **Zestawienie materiałów:**

POMIESZCZENIE NR 1-12, 1-11, 1-07, 1-06, 1-05, 1-04, 1-03, 1-02		
1	76m ²	POSADZKI Z DESZCZÓLEK DĄB KLII 500/100/22 STRUKTURYZOWANY-OLEJOWANY
2	21,6m ²	POSADZKI Z DESZCZÓLEK DĄB KOL ORZECH KLII 900-1200/120/22 STRUKTURYZOWANY-OLEJOWANY
3	68,53m ²	POSADZKI Z DESZCZÓLEK MARGINES DĄB KLII 300-600/100/22 STRUKTURYZOWANY-OLEJOWANY
4	140mb	OPASKA WRAZ ZE WSTAWKĄ MAHOŃ SZER 20MM
5	87,25mb	LISTWA PRZYPODŁOGOWA DREWNIANA FORNIROWANA