		OKNA ZEWNĘTRZNE DREWNIANE DO ODTWORZENIA											OKNA WEWNĘTRZNE PPOŻ.
OZNACZENIE		OA*	OA	OB*	OC*	OD	OE	OF	OG	OH	OI	OP	OAL
SCHEMAT													
wysokość w świetle ościeży		200	200	200	200	200	200	200	200	110	110	70	200
szerokość w świetle ościeży		126	126	134	162	162	140,5	162	153	70	90	80	126
ILOŚĆ SZTUK	PIWNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	PARTER	8	-	2	1	-	-	-	-	2	1	-	1
	PIĘTRO 1	-	8	-	-	2	2	-	-	2	1	-	1
	PIĘTRO 2	-	8	-	-	-	-	2	2	2	1	-	1
	RAZEM	8	16	2	1	2	2	2	2	3 lewe+3 prawe	3	8	3
rodzaj		zewnętrzne skrzydła nieotwieralne	otwieralne	zewnętrzne skrzydła nieotwieralne	zewnętrzne skrzydła nieotwieralne	otwieralne	otwieralne	otwieralne	otwieralne	otwieralne	otwieralne	otwieralne	nieotwieralne
materiał		drewno	drewno	drewno	drewno	drewno	drewno	drewno	drewno	drewno	drewno	drewno	EI30 «aluminium, obustronna obudowa»drewno
kolor / powłoka		mahoń farba laserunkowa	mahoń farba laserunkowa	mahoń farba laserunkowa	mahoń farba laserunkowa	mahoń farba laserunkowa	mahoń farba laserunkowa	mahoń farba laserunkowa	mahoń farba laserunkowa	mahoń farba laserunkowa	mahoń farba laserunkowa	mahoń farba laserunkowa	mahoń farba laserunkowa
szklenie		szyba zespolona/8mm Ipasol 73/41 hartowany\ 16 mm argon\ 44.1 VSG Lt - 73% EN - 410 LRzew -10% EN-410 LRwew -10% EN-410 Slf(g)-40% EN-410 RAD-97% EN-410 RA2-30 dB Ug-1,1 W/m2K EN-637 klasa P4